

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
		1.5	km	1.500	
				RAZEM	1.500
2	KNR-W 2-01 0119-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2		
		1160	m2	1 160.000	
				RAZEM	1 160.000
3	KNR 2-01 0206-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		200	m3	200.000	
				RAZEM	200.000
4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV - poszerzenia i pobocza	m2		
		2472.5	m2	2 472.500	
				RAZEM	2 472.500
5	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni pod warstwą podbudowy z kruszywa	m2		
		4240	m2	4 240.000	
				RAZEM	4 240.000
6	KNR 2-31 0114-07 z.o. 2.12. 9901-02 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m	m2		
		2272.5	m2	2 272.500	
				RAZEM	2 272.500
7	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego na poszerzeniach- warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		100	m2	100.000	
				RAZEM	100.000
8	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego- warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2		
		4908.6	m2	4 908.600	
				RAZEM	4 908.600
9	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych - warstwy podbudowy z kruszywa po 1 m na krawędziach	m2		
		3000	m2	3 000.000	
				RAZEM	3 000.000
10	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
		4666.2	m2	4 666.200	
				RAZEM	4 666.200
11	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych - warstwy wiążącej	m2		
		4666.2	m2	4 666.200	
				RAZEM	4 666.200
12	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm	m2		
		4545	m2	4 545.000	
				RAZEM	4 545.000
13	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m2		
		4545	m2	4 545.000	
				RAZEM	4 545.000
14	KNNR 6 1305-01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych	szt		
		5	szt	5.000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	5.000