

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
		0.0786	km	0.079	
				RAZEM	0.079
2	KNR-W 2-01 0119-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2		
		80	m2	80.000	
				RAZEM	80.000
3	KNR 2-01 0206-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		20	m3	20.000	
				RAZEM	20.000
4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV - poszerzenia i pobocza	m2		
		195	m2	195.000	
				RAZEM	195.000
5	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni pod warstwą podbudowy z kruszywa	m2		
		282.4	m2	282.400	
				RAZEM	282.400
6	KNR 2-31 0114-07 z.o. 2.12. 9901-02 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m	m2		
		105	m2	105.000	
				RAZEM	105.000
7	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego na poszerzeniach- warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		90	m2	90.000	
				RAZEM	90.000
8	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego- warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2		
		226	m2	226.000	
				RAZEM	226.000
9	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych - warstwy podbudowy z kruszywa po 1 m na krawędziach	m2		
		160	m2	160.000	
				RAZEM	160.000
10	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
		215	m2	215.000	
				RAZEM	215.000
11	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni drogowych - warstwy wiążącej	m2		
		215	m2	215.000	
				RAZEM	215.000
12	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm	m2		
		209	m2	209.000	
				RAZEM	209.000
13	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m2		
		209	m2	209.000	
				RAZEM	209.000